

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 SUMINISTRO DE 1 CAMIONETA DOBLE RODADO CON REMOLQUE PARA PLATAFORMA, SOLICITADO POR LA
 COMISION LOCAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS
 FORMATO DE COTIZACIÓN**

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	1	Camioneta doble rodado con remolque para plataforma, de acuerdo a especificaciones en ficha técnica.		
SUBTOTAL				\$ -
IVA				\$ -
TOTAL				\$ -

 FECHA

 NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE 1 CAMIONETA DOBLE RODADO CON REMOLQUE PARA PLATAFORMA,
SOLICITADO POR LA COMISION LOCAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS

FICHA TECNICA

PARTIDA 1	
CAMIONETA DOBLE RODADO CON REMOLQUE PARA PLATAFORMA	
CANTIDAD	01
DESCRIPCIÓN	
Características Unidad	Motor: V8 Diésel (DUBA) Caballos de Fuerza @ rpm (SAE net): 330 HP @2600rpm Torque (lb-pie @ rpm): 800 lb-pie @2000rpm Relación Eje Trasero: 4.88LS Power TakeOff (Toma de Fuerza): Deberá Incluir 300 lb-pie de Torque Transmisión: Transmisión Automática de 10 Vel. con TorqShift® 4 Modos de Manejo: Normal, Remolque, Eco, Arena.
Capacidades	Peso Bruto Vehicular (kg): 8,845 Capacidad de Carga (kg): 5,635 Tanque de Combustible: 151 Litros Distancia entre Ejes (mm): 4,300 mm
Dirección	Dirección Hidráulica Asistida: Deberá Incluir
Llantas	Llantas (incluyendo la de refacción): 225/70R-19.5" G A/S BSW Rines: Rín de acero de 19.5"
Suspensión	Suspensión Delantera: Eje rígido con resortes y barra estabilizadora Suspensión Trasera: Eje rígido con muelles de 11 hojas y barra estabilizadora
Exteriores	Defensa y Parrilla Negra: Deberá Incluir Cristales Tintados: Deberá Incluir Lámparas de Luz Trasera: Deberá Incluir Espejos Abatibles y Telescópicos, de Ajuste Manual: Deberá Incluir Ganchos de Arrastre Delanteros: Deberá Incluir Faros de Halógeno: Deberá Incluir Lámparas Direccionales en el Toldo: Deberá Incluir
Seguridad	Frenos de Disco en las 4 Ruedas con ABS y Control de Tracción: Deberá Incluir Control Electrónico de Estabilidad y Asistencia de Arranque en Pendientes: Deberá Incluir Bolsas de Aire Frontales para Conductor y Pasajero: I
Interiores	Cinturones de Seguridad 3 Puntos con Ajuste de Altura. Deberá Incluir Espejo Retrovisor: Deberá Incluir Piso de Vinil Lavable: Deberá Incluir

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE 1 CAMIONETA DOBLE RODADO CON REMOLQUE PARA PLATAFORMA,
SOLICITADO POR LA COMISION LOCAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS

FICHA TECNICA

	<p>Consola Central con Descansabrazos, Portavasos y Compartimiento de Almacenaje: Deberá Incluir Cabeceras en Dos Posiciones: Deberá Incluir Asiento del Conductor con Soporte Lumbar: Deberá Incluir Asiento de Pasajero con Ajuste Manual en Dos Posiciones: Deberá Incluir Aire Acondicionado Manual: Deberá Incluir Cubierta en Panel Trasero: Deberá Incluir Seguros de Puertas Manuales: Deberá Incluir Cristales de Puerta Manuales: Deberá Incluir Radio FM/Reloj con 4 Bocinas: Deberá Incluir Connect con Wifi Hotspot: Deberá Incluir</p>
Funcional	<p>Radio FM/Reloj con 2 Bocinas: Limitador de Velocidad en 121 Km/h: Deberá Incluir Batería Trabajo Pesado 12 V / 750-CCA, 78-AH: Alternador de Uso Pesado para Motor 6.7 L: 240 Amp</p>
Adecuación de Chasis Cabina	<p>Fabricación de carrocería en el área de carga de plataforma con redilas para almacenaje y uso de arrastre de remolque con capacidad de arrastre de 10 Toneladas que está construido con: Largueros Troquelados tipo polín en cal. 10, se colocaran Transversales Troquelados tipo polín en cal. 12 cada 18" de distancia, un Bastidor Troquelado en acero al carbón en cal. 12, fabricación del Piso tipo Híbrido, intercalado con tableta de 1" de espesor y omegas en cal. 12, se incluyen Redilas Desmontables, fabricadas a 1.10 mto.q De altura con madera boleada de ¾ " de espesor. La carrocería contara Luces reglamentarias: Tipo hella en partes laterales de plataforma, y en parte trasera focos (plafones) originales de chasis. Accesorios que se incluyen: Estribo trasero, topes de hule en la parte posterior, zoqueteras de hule, cinta reflejante para señalización, fondo anticorrosivo y pintura alquidálica en color</p>

LICITACION PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL

SUMINISTRO DE 1 CAMIONETA DOBLE RODADO CON REMOLQUE PARA PLATAFORMA,
SOLICITADO POR LA COMISION LOCAL DE BUSQUEDA DE PERSONAS

FICHA TECNICA

	blanco, e instalación de carrocería con abrazaderas de 5/8 y puentes de 1/2, montada en unidad.
Remolque para Plataforma	Jalón: Ajustable 2-5/16" de 20,000 lb Cadenas de seguridad: 3/8" Grd. 70 c/gancho de Seg. (2c/u) Gato: 2 Gato K-10(10,000 lb) Atravesaños: Canal 3" Cuello: Viga de 12" Lados: Porta estacas con refuerzo de solera Ejes: 2 Ejes de 10,000 lb Incluye Freno en los dos ejes Suspensión: Muelles con balancín Llanta: 235/85-16 Rin: Doble Rodada Piso: Madera Tratada de 1-1/2" Freno: Freno eléctrico en los 2 ejes Luces: Reglamentarias Según S.C.T. Enchufe: 7 Puntas Fondo: Pretratamiento Químico y/o Mecánico p/Adherencia máx. de Pint., y una Capa de Fondo Forrado: 2 Capas de Pintura Acrílica de calidad Automotriz